

ALUMINIUM ROLLUIK

Een aluminium rolluik van een geëxtrudeerde lamel. Dit type rolluik is geschikt voor zowel binnen- als buiten montage voor uw winkel of bedrijfsruimte. De rolluiken kunnen worden voorzien van zowel nood handbediening als valbeveiliging. Het rolluik kan worden voorzien van een omkasting met een vooronderbak, een deksel die zowel boven als achter gebruikt kan worden. Tevens zijn er veel verschillende mogelijkheden om de rolluiken aan te sturen.

Dit rolluik kan worden voorzien van stansopeningen. Het is ook mogelijk om het rolluik geheel af te sluiten ondanks deze uitsparingen door middel van stroken lexan die in de lamellen kunnen worden geplaatst. Ook deze rolluiken kunnen worden voorzien van poedercoating.



Soort lamel	Geëxtrudeerde aluminium lamel (brut)
Materiaal	Aluminium (brut)
Materiaaldikte	1,50 mm
Werkende hoogte lamel	100 mm
Pantsergewicht	10 kg/m ²
Te gebruiken tot	tot 8.000 mm
Zijgeleiding tot 40000 mm	Aluminium geleider 60x42x60 mm
Zijgeleiding vanaf 4000 mm	Aluminium geleider 80x42x80 mm
Geleiding lamellen	Nylon eindnokken
Eindlamel	Aluminium onderlijst met rubber
Oppervlaktebehandeling constructie	Alles Sendzimir verzinkt en brut
Bediening	Bediening d.m.v. Drukknopschakelaar Sleutelschakelaar Afstandbediening in combinatie met onderlatbeveiliging

Wilt u meer informatie? Neem gerust even contact met ons op.