

Draad rolhek

Info

Het draadrolhek is samengesteld uit electrolytisch verzinkte rondstalen assen met een dikte van 8 mm, het pantser is aan de onderzijde voorzien van een dubbelwandig geëxtrudeerde aluminium onderlijst met afsluitrubber en heeft een relatief kleine oproldiameter. Het draadrolhek is leverbaar tot 8000 mm breedte, grotere afmetingen in overleg. Dit type rolhek is ook uitvoerbaar met middenstijlen tussen de profielen. Dit type rolhek is ideaal voor binnen montage en voldoet aan de eisen die verzekeraars stellen. Dit rolhek heeft een werkelijk doorzicht van 80%, wat de overheidsinstanties vaak eisen (percentage is verschillend per gemeente).



Materiaal	Staal / aluminium / RVS
Materiaaldikte	4 mm
Type	16 x 4 / 18 x 4 / 20 x 4 / 23 x 4
Zijgeleiding tot 4000 mm	Aluminium geleider 60 x 42 x 60
Zijgeleiding vanaf 8000 mm	Aluminium geleider 80 x 42 x 80
Onderprofiel	Geanodiseerd aluminium met rubber
Doorzicht	85 %
Bediening	Drukknopschakelaar Sleutelschakelaar Afstandsbediening in combinatie Met onderlatbeveiliging



- De rolluiken kunnen worden voorzien van zowel noodhandbediening als valbeveiliging
- Al deze rolluiken worden gemonteerd op kokers tot een zelfdragende constructie en een eenvoudige montage
- Het rolluik kan worden voorzien van een omkasting met een vooronderbak, een deksel die zowel boven als achter gebruikt kan worden
- Tevens zijn er veel verschillende mogelijkheden om de rolluiken aan te sturen.

Wilt u meer informatie over dit product of onze service? Neem gerust even contact op.

www.rolluikenendeurenspecialist.nl