

Verzinkt stalen rolluik

Info

Dit type rolluik is ideaal voor zowel binnen- als buitenmontage omdat dit rolluik aan alle verzekeringseisen voldoet. Dit rolluik kan worden voorzien van poedercoating in alle RAL-kleuren en dit kan weer per onderdeel gekozen worden. Dit rolluik is in vier verschillende uitvoeringen mogelijk, afhankelijk van de hoogte en de dikte van de lamellen. Tevens kunnen wij de lamel, afhankelijk van het type, de lamel voorzien van stansgaten van 120 x 40 mm die voor doorzicht zorgen. Dit rolluik is leverbaar tot een breedte van ongeveer 8000 mm. Andere maten kunnen eventueel in overleg worden gerealiseerd.



Soort Lamel	Gerolvormde enkelwandige lamellen
Materiaal	Sendzimir verzinkt staal
Werkende hoogte	70 mm of 95 mm
Materiaaldikte	0.90 mm of 1.20 mm
Pantsergewicht	11 kg/m ² of 17 kg/m ²
Te gebruiken tot	4.000 of 8.000 mm
Zijgeleiding	50 x 33 x 50 mm of 75 x 33 x 75 mm
Optionele zijgeleiding	Stormgeleiding
Geleiding	Nylon eindnokken
Oppervlaktebehandeling constructie	Alles Sendzimir verzinkt
Bediening	Drukknopschakelaar Sleutelschakelaar Afstandsbediening in combinatie met onderlatbeveiliging.

- De rolluiken kunnen worden voorzien van zowel noodhandbediening als valbeveiliging
- Al deze rolluiken worden gemonteerd op kokers tot een zelfdragende constructie en een eenvoudige montage
- Het rolluik kan worden voorzien van een omkasting met een vooronderbak, een deksel die zowel boven als achter gebruikt kan worden
- Tevens zijn er veel verschillende mogelijkheden om de rolluiken aan te sturen.

Wilt u meer informatie over dit product of onze service? Neem gerust even contact op.

www.rolluikenendeurenspecialist.nl