

# Buis rolhek

## Info

Een inbraakwerend oprolbaar buis rolhek, welke is voorzien van verzinkt stalen geleiders en een rolomkasting. Dit type rolhek is opgebouwd uit ronde buizen van 16 x 1,5 mm die zowel van binnen als van buiten Sendzimir verzinkt zijn. De buizen zijn verbonden met rechthoekige schakels waardoor er verticale en horizontale lijnen ontstaan die een rustig en strakke uitstraling geven met voldoende doorzicht. De maximale breedte van dit rolhek is 9.000 mm. Dit rolhek heeft een pantsergewicht van 11,5 kg/m<sup>2</sup> en is uitermate geschikt voor binnenmontage. Door de gekozen afstand van de buizen wordt het doorgrijpen bemoeilijkt.



|                            |  |
|----------------------------|--|
| Soort Lamel                | Buis 16 x 1,5 mm   |
| Materiaal                  | Sendzimir verzinkt staal   |
| Werkende hoogte            | 74 mm  |
| Pantsergewicht             | 11.5 kg/m <sup>2</sup>   |
| Te gebruiken tot           | 9000 mm  |
| Zijgeleiding tot 4000 mm   | Staal verzinkte geleiders<br>55 x 36 x 55 mm   |
| Zijgeleiding vanaf 8000 mm | Staal verzinkte geleiders<br>80 x 36 x 55 mm   |
| Te gebruiken tot           | 9000 mm  |
| Geleiding lamellen         | Nylon eindstukken  |
| Doorzicht                  | 75%  |
| Bediening                  | Drukknopschakelaar<br>Sleutelschakelaar<br>Afstandsbediening in<br>combinatie<br>Met onderlatbeveiliging |

- De rolluiken kunnen worden voorzien van zowel nood handbediening als val beveiliging.
- Al deze rolluiken worden gemonteerd op kokers tot een zelfdragende constructie en een eenvoudige montage.
- Het rolluik kan worden voorzien van een omkasting met een vooronderbak, een deksel die zowel boven als achter gebruikt kan worden.
- Er zijn verschillende mogelijkheden om de rolluiken aan te sturen.



Wilt u meer informatie over dit product of onze service? Neem gerust even contact op.

[www.rolluikenendeurenspecialist.nl](http://www.rolluikenendeurenspecialist.nl)