

Strip rolhek

Info

Dit type rolhek is uitermate geschikt voor parkeergarageafsluitingen, deze is speciaal ontworpen voor intensief gebruik. De parkeergarage rolhekken worden uitgevoerd met 400 V opsteek- aandrijving inclusief valbeveiliging en nood handbediening. Tevens worden er meervoudige beveiligingen toegepast tegen afknel- en inklimgevaar. Er zijn allerlei toebehoren leverbaar om ervoor te zorgen dat hier een compleet product wordt neergezet, zoals een ontvanger met handzenders, verkeerslichtregeling, signalering d.m.v. verkeerslichten en poedercoating in ieder gewenste RAL kleur. Naast de deur kan een loopdeur worden aangebracht voor voetgangers en/of fietsers met slot en deurdranger.



Materiaal	Type	Gewicht Kg	Maximale breedte
Staal	16 x 4	14	5000 mm
	18 x 4	15	7000 mm
	20 x 4	16	9000 mm
	23 x 4	19	22000 mm
Dwarsstaven met / zonder spitspunten = 8 kg m ²			
Aluminium	16 x 4	14	4000 mm
	18 x 4	15	6000 mm
	20 x 4	16	8000 mm
	23 x 4	19	14000 mm
Dwarsstaven met/zonder spitspunten = 2,5 kg m ²			
RVS	16 x 4	14	5000 mm
	18 x 4	15	7500 mm
	20 x 4	16	10000 mm
	23 x 4	19	22000 mm
Dwarsstaven met / zonder spitspunten = 8 kg m ²			

Materiaal	Staal / aluminium / RVS
Materiaaldikte	4 mm
Type	16 x 4 / 18 x 4 / 20 x 4 / 23 x 4
Zijgeleiding tot 4000 mm	Aluminium geleider 60 x 42 x 60
Zijgeleiding vanaf 8000 mm	Aluminium geleider 80 x 42 x 80
Onderprofiel	Geanodiseerd aluminium met rubber
Doorzicht	85 %
Bediening	Druknopschakelaar Sleutelschakelaar Afstandsbediening in combinatie Met onderlatbeveiliging



Wilt u meer informatie over dit product of onze service? Neem gerust even contact op.

www.rolluikenendeurenspecialist.nl