

Stalen roldeur

Rolluik met dubbelwandig geïsoleerde lamel

Info

Vanwege de ruimtebesparende oproltechniek (door de optimale vorm van het ISO LIGHT profiel rolt deze zeer strak op de buis) en het sterke dubbelwandige en isolerende roldeurpantser, is de MET ISO LIGHT zeer geschikt voor hoge en vooral brede openingen die intensief worden gebruikt. De dubbelwandige stalen lamellen zijn voorzien van CFK vrije PUR-schuim en een beschermende toplaag om jarenlang gebruiksgemak te combineren aan minimale gebruikerssporen. De lamellen kunnen desgewenst worden voorzien van beglazing of ventilatieroosters en zijn leverbaar in diverse RAL kleuren. Dankzij flexibele uitvoeringsvarianten kan in moeilijke ruimtelijke situaties worden voldaan aan individuele eisen. Bovendien wordt het oppervlak ontzien en beperkt het de geluidsproductie tot een minimum. In combinatie met het geavanceerde profieldesign ontstaat zo een roldeursysteem dat tijdens het gebruik van alledag betrouwbaar functioneert en dat er dankzij de stabiele en fraaie microprofilering ook na vele jaren intensief gebruik nog goed uitziet.



Soort Lamel	Dubbelwandig geïsoleerd
Materiaal	Sendzimir verzinkt staal
Materiaaldikte	2 x 0.40 mm
Isolatie	PUR-schuim
Standaard	Blank staal incl. beschermlaag
Standaard kleuren	optioneel RAL 9002 / 9006 optioneel RAL 9016 / 9007
Speciale kleuren	RAL kleur naar keuze
Profielhoogte	112 mm
Werkende hoogte	95.7 mm
Pantsergewicht	9.8 kg/m ²
Windebelasting tot deurbreedte:	
klasse 2	7800 mm
Klasse 3	6500 mm
Maximale afmetingen windklasse 3	6500 x 5500 mm (staal) 5000 x 3500 mm (aluminium)
Geluidsreducering	min 22 dB
Zijgeleiding tot 6000 mm	Staal verzinkt 52x80 met kunststofprofiel
Zijgeleiding vanaf 6000 mm	Staal verzinkt 54x115 met kunststofprofiel
Geleiding lamellen	Nylon eindnokken
Eindlamel	blank Aluminium onderlijst met rubber
Oppervlaktebehandeling constructie	Alles Sendzimir verzinkt staal
Vensers	Optioneel 150x55 mm
Onderprofiel	Geanodiseerd aluminium met rubber
Ventilatieroosters	Optioneel 11% m ²
Stormhaken	optioneel vanaf 7000 mm

Wilt u meer informatie over dit product of onze service? Neem gerust even contact op.

www.rolluikenendeurenspecialist.nl

Wilt u meer informatie over dit product of onze service? Neem gerust even contact op.

www.rolluikenendeurenspecialist.nl