

Transparant rolluik 5 mm

Info

Een transparant rolluik met 5 mm polycarbonaat en een speciaal ontwikkeld gepatenteerd aluminium profiel, waarbij de kunststof in het profiel draait. Het rolt daardoor vrijwel geluidloos op en heeft een zeer kleine oproldiameter. De onderzijde van het pantser heeft een dubbelwandig aluminium profiel met een rubberen stootband. Het pantser wordt direct op de as gemonteerd. Het onbelemmerde doorzicht bedraagt 85%. Het pantsergewicht is 8kg/m². Het rolluik loopt in speciaal ontworpen aluminium geleiders voorzien van PVC geleidestrips. Dit rolluik is een betaalbaar alternatief voor stalen rolhekken. De beveiligingsklasse is bouwkundig ZWAAR en getest volgens de NEN 5096. Matrix Klasse 3.



Soort Lamel	Panelen
Materiaal	Polycarbonaat
Materiaaldikte	6 mm
Type 1	Standaard kwaliteit
Type 2	Kraswerende kwaliteit
Profiel	28 x 17 mm Geanodiseerd aluminium
Pantsergewicht	8.5 kg/m ²
Te gebruiken tot	6000 mm
Zijgeleiding	80 x 38 mm / 110 x 38 mm
Geleiding lamellen	Nylon eindnokken
Onderprofiel	Geanodiseerd aluminium met rubber
Oppervlaktebehandeling zichtwerk	in standaard RAL kleur
Doorzicht	85%
Bediening	Drukknopschakelaar
	Sleutelschakelaar
	Afstandsbediening in combinatie
	Met onderlatbeveiliging

- De rolluiken kunnen worden voorzien van zowel noodhandbediening als valbeveiliging
- Al deze rolluiken worden gemonteerd op kokers tot een zelfdragende constructie en een eenvoudige montage
- Het rolluik kan worden voorzien van een omkasting met een vooronderbak, een deksel die zowel boven als achter gebruikt kan worden
- Tevens zijn er veel verschillende mogelijkheden om de rolluiken aan te sturen.

Wilt u meer informatie over dit product of onze service? Neem gerust even contact op.

www.rolluikenendeurenspecialist.nl